




Produktspesifikasjoner

- Hvitlakkert.
- Bredde: 598 og 898 mm.
- 1 x 11 W PL-rør.
- Dobbelt stålfilter.
- 2 motorer.
- 3 hastigheter.
- Utskiftbar frontlist.
- Kan leveres med resirkulasjonsfilter.

Obs! Kan ikke benyttes i overskap hvor hengselfestet sitter lavere enn det motorkassen bygger i høyde. (135 mm)

Tekniske data

- 230 V
- Wattforbruk: 340 W
- Luftmengde: 650 m³/t*
- Lydnivå: 60 dB.**
- Kanaltilkobling: Ø 125 mm
- * Frittblåsende i.h.t. IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t. IEC 60704-2-13



Tekniske data ekstern motor

- 230 V
- Wattforbruk: 230 W
- Luftmengde: 900 m³/t*
- Lydnivå: 49 dB.**. Lydnivået er målt ved motorens plassering.
- Kanaltilkobling: Ø 150 mm
- Motor kan monteres utvendig på vegg eller på loft (Her brukes medfølgende festeordninger)
- Motoordimensjoner: H: 480 mm. B: 445 mm. D: 165 mm
- * Frittblåsende i.h.t. IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t. IEC 60704-2-13

Modell

Bredde	Farge	Varenr.	Pris
598	Hvit - 3 hastigheter	520.25.4321.2	3.725,-
898	Hvit - 3 hastigheter	520.25.4391.2	5.475,-

Inklusiv ekstern motor

Bredde	Farge	Varenr.	Pris
598	Hvit	520.25.4121.2	6.975,-*
898	Hvit	520.25.4191.2	8.475,-*

* Inkl. ekstern motor

Tilbehør

Vare	Varenr.	Pris
Aluminiumsfront, 60 cm	536.25.5008.9	500,-
Stålfront - classic, 60 cm	536.25.5018.9	500,-
Stålfront - luxe, 60 cm	536.25.4018.9	950,-
Aluminiumsfront, 90 cm	536.25.5098.9	500,-
Stålfront - classic, 90 cm	536.25.5198.9	500,-
Stålfront - luxe, 90 cm	536.25.4098.9	1.150,-
KF 25 resirkulasjonsfilter 1 stk pr. motor	535.25.4000.9	pr. stk 250,-
Avtrekksett, Ø 127 mm	830.51.2127.9	620,-
Avtrekksett, Ø 162 mm	830.51.2162.9	650,-

