

VERTICAL 880 · VERTICAL-LINE



PRODUKTSPEKIFIKASJONER

- Børstet rustfritt stål/glass.
- Bredde: 800 mm.
- Metallfilter.
- 4 motorhastigheter.
- Elektronisk soft-touchbetjening.
- Lys: 2 x 20 W halogenspotter.
- Mulighet for resirkulering med aktivt kullfilter.

TEKNISKE DATA

- 230 V.
- Wattforbruk:
- Luftmengde: 740 m³/t*.
- Lydnivå fra: 48 dB.**
- Kanaltilkobling: Ø 150 mm.
- * Frittblåsende i.h.t IEC 61591.
- ** Lydtrykk i.h.t IEC 60704-2-13.

MÅLSKISSER



VERTICAL 880 VEGGMODELL

Vare	Farge	Varenr.	Motor	Pris
800	Rustfri	540.43.9098.2	Innebygd	11.875,-
800	Rustfri	540.43.9098.3	Ekstern	15.000,-**

Inkl. ekstern motor

TILBEHØR TIL VERTICAL 880

Vare	Varenr.	Pris
Avtrekssett Ø 162 mm	830.51.2162.9	625,-
Nanotech Steel-Ren	499.99.1015.9	400,-

TEKNISKE DATA EKSTERN MOTOR

- 230 V.
- Beregnet for loftmontering.
- Wattforbruk: 320 W.
- Luftmengde: 740 m³/t
- Lydnivå: 69 dB.**
- Kanaltilkobling: Ø 150 mm.
- Motordimensjoner: H: 350 mm. B: 350 mm. D: 350 mm.
- * Frittblåsende i.h.t IEC 61591
- ** Lydtrykk i.h.t IEC 60704-2-13

