

## HC 250 med beskyttelsesgitter

Artikkelnummer: 250.34.3250.2

14 275,00 kr

EAN: 8413893081773

Propellvifter, som er spesielt beregnet for industrielle formål, som avtrekk fra lager, verksteder og lignende.

Propellvifter, som er spesielt beregnet for industrielle formål, som avtrekk fra lager, verksteder og lignende. Luftmengder fra ca. 1 000 m<sup>3</sup>/t til 9 000 m<sup>3</sup>/t.

Modellene kan leveres i 400 V. 230 V. Vifteramme og motorhus i lakkert aluminium. Propell i glassfiberarmert plast. Termisk beskyttelse av motor. Vibrasjonsdempet motorfeste. Stengt motor, vann- og støvtett (Klasse B). Beskyttelsesklasse IP 65. Innvendig beskyttelsesgitter. Utvendige persienner leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C. Justeringsmulighet Kan monteres enten horisontalt eller vertikalt. Propellblader med 340 vinkel. Beskyttelsesklasse IP 65.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	<b>77</b>
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	<b>1090</b>
IP code	<b>IP65</b>
Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)]	<b>49</b>
Betjening	<b>Ingen</b>
Materiale	<b>Svartlakkert</b>