

HC 315 med beskyttelsesgitter

Artikkelnummer: 250.34.3315.2

15 080,00 kr

EAN: 8413893036780

Propellvifter, som er spesielt beregnet for industrielle formål, som avtrekk fra lager, verksteder og lignende.

Propellvifter, som er spesielt beregnet for industrielle formål, som avtrekk fra lager, verksteder og lignende.

Luftmengder fra ca. 1 000 m³/t til 9 000 m³/t.

Modellene kan leveres i 400 V. 230 V. Vifteramme og motorhus i lakkert aluminium. Propell i glassfiberarmert plast. Termisk beskyttelse av motor. Vibrasjonsdempet motorfeste. Lukket motor, vann- og støvtett (Klasse B). Beskyttelsesklasse IP 65. Innvendig beskyttelsesgitter. Utvendige persienner leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C. Justeringsmulighet Kan monteres enten horisontalt eller vertikalt. Propellblader med 340 vinkel. Beskyttelsesklasse IP 65.



Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	125
Airflow at 0 Pa [m ³ /t]	2220
IP code	IP65
Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)]	55
Betjening	Ingen
Materiale	Svartlakkert