

E220S

Artikkelnummer: 240.40.0111.0

13 215,00 kr

EAN: 5703347204524

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale

Stillegående takventilasjon laget av værbestandig materiale. Kan reguleres av alle THERMEX skoper uten motor. P-modellen er for montering på tak med fall og kan enkelt tilpasses takhellingen.



Spesifikasjoner

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Energiforbruk [W] | 85 |
| Airflow at 0 Pa [m ³ /t] | 860 |
| Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)] | 70 |
| Betjening | Ingen |
| Materiale | Plastik |

Aftrækstilbehør

| Navn | Antall | Price |
|---|---------------|-------------|
| Universal flisgjennomføring for E220P / Eco 220P - Type 1 - Helning 0-47° | 240.40.0112.0 | 4 010,00 kr |
| Gjennomføring for E220P / Eco 220P betongtak - Type 2 - Helning 0-45° | 240.40.0113.0 | 3 130,00 kr |
| Gjennomføring for E220P / Eco 220P profilert takplate - Type 4 - Helning 0-40° | 240.40.0114.0 | 3 040,00 kr |
| Gjennomføring for E220P / Eco 220P, Klassisk papp/ståltak - Type 5 - Helning 11,5-35° | 240.40.0115.0 | 3 095,00 kr |
| Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 3 - Helning 11-45° | 240.40.0116.0 | 3 240,00 kr |
| Gjennomføring for E220P / Eco 220P papptak - Type 6 - Helning 0-11° | 240.40.0118.0 | 3 005,00 kr |
| Takfundament for E220S / Eco 220S | 245.54.5180.9 | 5 890,00 kr |

Thermex Link

| Navn | Antall | Price |
|----------------|---------------|-------------|
| AC/DC omformer | 536.99.1100.9 | 3 710,00 kr |