

## HC 500 med beskyttelsesgitter

Artikkelnummer: 250.34.3500.2

28 455,00 kr

EAN: 8413893038173

Propellvifter, som er spesielt beregnet for industrielle formål, som avtrekk fra lager, verksteder og lignende.

Propellvifter, som er spesielt beregnet for industrielle formål, som avtrekk fra lager, verksteder og lignende.

Luftmengder fra ca. 1 000 m<sup>3</sup>/t til 9 000 m<sup>3</sup>/t.

Modellene kan leveres i 400 V. 230 V. Vifteramme og motorhus i lakkert aluminium. Propell i glassfiberarmert plast. Termisk beskyttelse av motor.

Vibrasjonsdempet motorfeste. Stengt motor, vann- og støvtett (Klasse B). Beskyttelsesklasse IP 65.

Innvendig beskyttelsesgitter. Utvendige persienner leveres som ekstra tilbehør. Temperaturområde - 40°C - + 70°C.

Justeringsmulighet Kan monteres enten horisontalt eller vertikalt. Propellblader med 340 vinkel. Beskyttelsesklasse IP 65.



### Spesifikasjoner

Energiforbruk [W]	675
Airflow at 0 Pa [m <sup>3</sup> /t]	9140
IP code	IP65
Min. Lydtrykk ved 3 meter [dB(A)]	68
Betjening	Ingen
Materiale	Svartlakkert